

NOVY Pureline Pro plafonddampkap - 120cm - 6942



€ 2.315,00

Artikelnummer	6942
EAN	5414425222155
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 41,4
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Novy Connect Standaard
Auto stop
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie
Recirculatiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 319
Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133
Breedte flensrand (mm) 15
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Type sfeer verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21

Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 975

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 262 / 98

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 466 / 343

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 617 / 391

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa)

714 / 391

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 27 / 39

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 62

Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 193

Voltage cooker hood (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48

Netto gewicht (kg) 32

kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6942
EAN / Barcode	5414425222155
Diepte	508 mm
Hoogte	319 mm
Afstandsbediening	Ja
Minimum geluidsniveau	39 dB
Nisbreedte	1145 mm
Nisdiepte	485 mm
Verlichting	Ja
Maximum geluidsniveau	59 dB
Type montage	Inbouw
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Maximum debiet luchtafvoer	617 m ³
Bediening via app	Ja
Type bediening	Met afstandsbediening

SPECIFICATIES

Breedte	1168 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Serie	Pureline Pro
EAN	5414425222155
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A