

## MIELE onderbouw dampkap - 60cm - DA1260BW



**€ 569,00**

Artikelnummer	<b>DA1260BW</b>
EAN	<b>4002515790144</b>
Merk	<b>MIELE</b>

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### Uitvoering

Onderbouwafzuigkap

#### Design

Kleur: Briljantwit

#### Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF18-1

#### Bedieningsgemak

Mechanische besturing

Schuifregelaar

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

#### Reinigingscomfort

CleanCover

#### Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 91,6

#### Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

#### Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 2 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 330

Kleurtemperatuur in K: 3.000

#### Ventilator

Enkelvoudig luchtaanzuigstelsysteem

Wisselstroommotor (AC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 275

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 315

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 355

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 545

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 57

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 60

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 64

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 43

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 47

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 50

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20µPa): 60

#### Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 165

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 180

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 195

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 220

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 71

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 72

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 73

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 75

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20µPa): 57

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20µPa): 58

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20µPa): 59

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

#### Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 598

Corpushoogte in mm: 125

Corpusdiepte in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 11,2

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,24

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

#### Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Montagesjabloon

#### Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

Luchtwisselaar voor circulatiesysteem

Reductie van Ø 150 naar 125 mm

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	DA1260BW
<b>EAN / Barcode</b>	4002515790144
<b>Kleur</b>	Wit

**SPECIFICATIES**

<b>EAN</b>	4002515790144
<b>Minimum geluidsniveau</b>	57 dB
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Sliderbediening
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	355 m <sup>3</sup>
<b>Breedte</b>	598 mm
<b>Maximum geluidsniveau</b>	64 dB
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	195 m <sup>3</sup>
<b>Diepte</b>	500 mm
<b>Hoogte</b>	125 mm
<b>Type afzuigstelsel</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Afvoerpositie</b>	Bovenkant
<b>Energieklasse</b>	C