

## BOSCH SERIE 6 inductiekookplaat - 60cm - PIF631HB1E



€ 879,00

Artikelnummer	PIF631HB1E
EAN	4242005393978
Merk	BOSCH

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### FLEXIBILITEIT VAN KOOKZONES

Braadzone: gebruik braadstukken op de uitbreidbare kookzone.

Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)

Kookzone linksachter: 280 mm, 180 mm, 2 kW (max. 3.1 kW)

Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.6 kW (max. 2.2 kW)

Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.5 kW (max. 3.7 kW)

#### GEBRUIKSGEMAK

DirectSelect: regel het vermogen direct met de bedrukte aanraakbalk.

Favorieten knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account).

Volledig elektronische bediening op 17 niveaus: Pas de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden).

Timer automatische uitschakeling: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

alternative: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften.

#### TIJDSBESPARING EN EFFICIËNTIE

PowerBoost-functie voor alle inductiezones

: water kookt sneller dankzij 50% meer energie dan het hoogste niveau.

Pan Boost, selecteerbaar via Favorieten knop / Home Connect app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor toestellen aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.

QuickStart functie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat

automatisch de kookzone met kookgerei.

ReStart functie: herstel in geval van onbedoeld uitschakelen alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

## CONNECTIVITEIT

Home Connect via WLAN (bediening op afstand): controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect app.

HoodControl (met passende dampkap): activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.

Smart Hood Automatic: de dampkap past automatisch de ventilatorsnelheid aan dankzij kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect-account).

Smart Home Trigger, via Favorieten knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum vanaf uw kookplaat (partnerservice vereist).

Updatebaar toestel (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het apparaat altijd up-to-date met de nieuwste softwarestatus.

## DESIGN

Zonder kader, facet vooraan

## VEILIGHEID

2-voudige aanduiding van de restwarmte: geeft aan welke kookzones heet of warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkom onbedoelde activering van de kookplaat.

Functie pauze: het verwarmingsproces pauzeren, bijv. om de deur te beantwoorden.

Hoofdschakelaar: schakel alle kookzones uit met een druk op de knop.

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt de verwarming na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

## INSTALLATIE

Toestelafmetingen (HxBxD): 51 x 592 x 522

Inbouwafmetingen (HxBxD) : 51 x 560 x (490 - 500)

Minimale dikte van het werkblad: 16 mm

Aansluitwaarde: 7400 W

Energiebeheer-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	PIF631HB1E
<b>EAN / Barcode</b>	4242005393978
<b>Minimum nisbreedte</b>	560 mm
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Type randafwerking</b>	Facetrand

**SPECIFICATIES**

<b>Minimum nishoogte</b>	51 mm
<b>Bediening dampkap</b>	Ja
<b>Serie</b>	SERIE 6
<b>Type bediening</b>	Tiptoetsbediening
<b>Breedte</b>	592 mm
<b>Vermogen instelbaar</b>	Ja
<b>Aansluitwaarde</b>	7400 W
<b>EAN</b>	4242005393978
<b>Minimum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Boostfunctie</b>	Ja
<b>Variabele kookzones</b>	Nee
<b>Bediening via app</b>	Ja
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Installatie</b>	Inbouw
<b>Timerfunctie</b>	Ja
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Diepte</b>	522 mm
<b>Maximum nisdiepte</b>	500 mm
<b>Maximum nisbreedte</b>	560 mm
<b>Fase-aansluiting</b>	2-fase