

NOVY Pureline plafonddampkap - 120cm - 6843



€ 2.129,00

Artikelnummer	6843
EAN	5414425116584
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A++
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 24,6
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) -
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) E

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen / Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd & motor op afstand
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10/30
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recirculatiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Niet van toepassing
Type sfeer verlichting Niet van toepassing
Dimbare verlichting Nee
Soft-ON/OFF Nee
Kleurtemperatuur functionele verlichting Niet van toepassing
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 313

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Boven / Rechts / Links / Voor / Achter

Luchtstroom en geluidsniveau

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 227 / 69

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 398 / 240

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 530 / 381

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer maxsnelheid (Pa) 611 / 382

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 26 / 36

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 35 / 46

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 42 / 55

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 46 / 57

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 105

Spanning (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29

Netto gewicht (kg) 24

Kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6843
EAN / Barcode	5414425116584
Diepte	508 mm
Hoogte	319 mm
Afstandsbediening	Ja
Minimum geluidsniveau	36 dB
Nisbreedte	1145 mm
Nisdiepte	485 mm
Serie	Pureline
Kleur	Inox / RVS
EAN	5414425116584
Type montage	Inbouw
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Drukknoppen

SPECIFICATIES

Breedte	1168 mm
Maximum geluidsniveau	55 dB
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Bediening via app	Nee
Maximum debiet luchtafvoer	530 m ³
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A++
Verlichting	Nee