

NOVY telescopische dampkap - 60cm - 663

NOVY



€ 1.084,00

Incl. btw



Artikelnummer	663
EAN	5414425006632
Merk	NOVY

Productomschrijving

SPECIFICATIES

Energielabel

Energie efficiëntie klasse (EEdampkap) C
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 82,1
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) A
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) D
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) E

Functies en kenmerken

Bediening Drukknoppen
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Optioneel
Auto stop Ja
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 1
Vetfilter 605014
Vetfilter reiniging indicatie Ja
Recircultiefilter reiniging indicatie Ja

Verlichting

Type functionele verlichting Led
Type sfeer verlichting Led

WINKEL

Elektro Crabbe Spinoy
Baardegem-Dorp 90
9310 Baardegem
BTW BE 0433.863.875

CONTACT

Tel. 052354747
info@crabbespinooy.be
crabbe.shop

OPENINGSUREN

Ma Gesloten
Di-Vr 09:30-12:00 · 13:00-18:00
Za-Zo Gesloten

PRODUCTFICHE

19/10/2026
Pagina 1

Dimbare verlichting Ja
Soft-ON/OFF Nee
Aantal functionele verlichtingspunten 2
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 4
Kleurtemperatuur sfeer verlichting Niet van toepassing

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 598 x 290 x 405
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 560 x 180
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Minimum afmetingen kast (BxDxH) (mm) 600 x 280 x 450
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 750
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 750
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Boven
Luchtstroom en geluidsniveau Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 285 / 187
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 397 / 287
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 473 / 336
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 614 / 411
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 36 / 47
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 43 / 55
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 47 / 58
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 51 / 63

Technische specificaties

Maximaal vermogen (W) 181
Spanning (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,1
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0.29
Netto gewicht (kg) 14,5

Specificaties

ALGEMEEN			
Categorie	Telescopische dampkap	Serie	Telescopic
Kleur	Inox	Type afzuigsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Maximum geluidsniveau	58 dB	Type bediening	Drukknoppen
Minimum geluidsniveau	47 dB	Wettelijke garantie	2 jaar

CONNECTIVITEIT			
Bediening via app	Nee	Bediening via kookplaat	Optioneel

AFMETINGEN			
Breedte	598 mm	Hoogte	405 mm
Diepte	290 mm		

VERBRUIK			
Maximum debiet luchtafvoer	473 m³		
INSTALLATIE			
Nisbreedte	600 mm	Nishoogte	450 mm
Nisdiepte	280 mm		
FUNCTIES			
Verlichting	Ja		
EXTRA			
Afstandsbediening inbegrepen	Nee	Inclusief motor	Ja