

NOVY Pureline Pro plafonddampkap - 120cm - 6941



€ 2.315,00

Artikelnummer	6941
EAN	5414425222148
Merk	NOVY

PRODUCTOMSCHRIJVING

Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEIdampkap) A
Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 41,4
Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A
Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C
Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening
Aantal snelheden 3 + power
Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6
Motor Geïntegreerd
Geluidsdemper Geïntegreerd
Recirculatie Optioneel
InTouch functie Standaard
Novy Connect Standaard
Auto stop
Naloopstand (minuten) 10
Aantal vetfilters 2
Vetfilter 6830020
Vetfilter reiniging indicatie
Recirculatiefilter reiniging indicatie

Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 319
Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133
Breedte flensrand (mm) 15
Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600
Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600
Diameter uitblaasopening (mm) 150
Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting
Type functionele verlichting Led strip
Type sfeer verlichting Led strip
Dimbare verlichting
Soft-ON/OFF
Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21
Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting
Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000
Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau
Vrijblazend debiet (m³/h) 975
Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 262 / 98
Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 466 / 343
Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 617 / 391
Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 714 / 391
Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 27 / 39
Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52
Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59
Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 62

Technische eigenschappen
Maximaal vermogen (W) 193
Voltage cooker hood (V) 220-230
Frequentie (Hz) 50
Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2
Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48
Netto gewicht (kg) 32
kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

Artikelnummer	6941
EAN / Barcode	5414425222148
Kleur	Wit
Diepte	508 mm
Hoogte	319 mm
EAN	5414425222148
Afstandsbediening	Ja
Minimum geluidsniveau	39 dB
Nisbreedte	1145 mm
Nisdiepte	485 mm
Verlichting	Ja
Maximum geluidsniveau	59 dB
Type montage	Inbouw
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Maximum debiet luchtafvoer	617 m ³
Bediening via app	Ja

SPECIFICATIES

Breedte	1168 mm
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Serie	Pureline Pro
Wettelijke garantie	2 jaar
Energieklasse	A