

## SIEMENS iQ500 inbouwgroep - 86cm - LB87NAC50



€ 779,00

Artikelnummer	LB87NAC50
EAN	4242003959923
Merk	SIEMENS

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### DESIGN:

Afvoergroep - 86 cm

Voor montage onder een bovenkast

Installatie voor naadloze integratie in wandkasten.

Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking

Voor kringloopwerking zijn verschillende kits verkrijgbaar als optionele accessoires.

#### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

Verlichting van het werkblad: 2 x LED-modulen van 1W

Kleurtemperatuur: 4000 K

Verlichting intensiteit: 350 lux

Capacitor motor

2 metalen vetfilter(s).

#### COMFORTKENMERKEN:

druktoetsen met LED-indicatie

4 vermogens, waarvan één intensiefstand

Automatische reset van intensief naar normale instelling na 6 min

Schoonmaakcomfort:

Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig

Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.

#### PRESTATIES BIJ LUCHTAFVOER:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in de afzuigmodus: Snelheid

1: Afzuigcapaciteit 285 m3/h; geluidsniveau 45 dB (A) re1pW

Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 410 m3/h; geluidsniveau 51 dB (A)

re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 600 m3/h; geluidsniveau 61 dB

re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 745 m3/h;

geluidsniveau 65 dB (A) re1pW

Energie-efficiëntieklasse: A\*

Gemiddeld energieverbruik: 50.1 kWu/jaar\*

Ventilator-efficiëntieklasse: A\*

Verlichting-efficiëntieklasse: A\*

Vetfilter-efficiëntieklasse: D\*

#### PRESTATIES BIJ RECIRCULATIE:

Volgens EN 61591 en EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een standaard recirculatieset (verkrijgbaar als optioneel accessoire): Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 200 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 59 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 370 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 440 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 73 dB (A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 460 m<sup>3</sup>/h; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

Volgens EN 61591 and EN/ IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden bereiken in recirculatiemodus met een Clean Air plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optioneel accessoire), voor installatie zonder schacht: Snelheid 1: Afzuigcapaciteit 270 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 51 dB (A) re1pW Snelheid 2: Afzuigcapaciteit 390 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 71 dB (A) re1pW Snelheid 3: Afzuigcapaciteit 580 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 69 dB A) re1pW Intensive snelheid 1: Afzuigcapaciteit 700 m<sup>3</sup>/h ; geluidsniveau 74 dB (A) re1pW

#### TECHNISCHE INFORMATIE EN DUURZAAMHEID:

Verbruiksgegevens:

Aansluitwaarde: 252 W

Spanning: 220 - 240 V

Duurzaamheid:

Milieuvriendelijke verpakking

Beschikbaar geurfilter als regenereerbaar filter met tot 10 jaar levensduur

#### PLANNING EN INSTALLATIE INFORMATIE:

Toestelafmetingen (HxBxD): 345 x 860 x 282 mm

Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 345-345 x 860 x 282 mm

Inbouwafmetingen (HxBxD): 345 x 836 x 264 mm

Aansluitkabel met stekker: 1.5 m

Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)  
met terugslagklep

#### SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	LB87NAC50
<b>EAN / Barcode</b>	4242003959923
<b>Serie</b>	IQ500
<b>Breedte</b>	860 mm
<b>Maximum geluidsniveau</b>	61 dB
<b>Bediening via kookplaat</b>	Nee
<b>Minimum geluidsniveau</b>	45 dB
<b>Maximum debiet recirculatie</b>	580 m <sup>3</sup>
<b>Nisbreedte</b>	836 mm
<b>Kleur</b>	Inox / RVS
<b>Verlichting</b>	Ja
<b>Nishoogte</b>	345 mm

**SPECIFICATIES**

<b>EAN</b>	4242003959923
<b>Inclusief motor</b>	Ja
<b>Type bediening</b>	Drukknoppen
<b>Maximum debiet luchtafvoer</b>	600 m <sup>3</sup>
<b>Nisdiepte</b>	264 mm
<b>Type afzuigsysteem</b>	Lucht- en recirculatiesysteem
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Afstandsbediening</b>	Nee
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Diepte</b>	282 mm
<b>Energieklasse</b>	A
<b>Hoogte</b>	345 mm