

MIELE inbouwgroep - 88cm - DA2698



€ 2.069,00

Artikelnummer	DA2698
EAN	4002516044383
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Uitvoering

Universele afzuigkap

Design

Kleur: Roestvrij staal

Randabsaugung

Gebruiksmogelijkheden

Soort luchtafvoer: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF19-1

Bedieningsgemak

Elektronische besturing

Tiptoetsen

Miele@mobile-app

Vermogensstanden (exclusief Intensiefstand): 3

Intensiefstand

Programmeerbare in-/ uitschakelautomaat

Luchtafzuiging achteraf 5/15 min.

Verzadiging vetfilter programmeerbaar

Verzadiging actief koolstofilter programmeerbaar

Reinigingscomfort

CleanCover

Efficiëntie en duurzaamheid

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 28,6

PowerManagement-systeem

ECO-pakket

Thuisnetwerk

Miele@home

WifiConn@ct

MobileControl

Filtersysteem

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters: 2

Verlichting

Led

Aantal lampen x Watt: 4 x 3 W

Lichtsterkte in Lx: 650

Kleurtemperatuur in K: 3.500

Lichtdimmerfunctie

Ventilator

Tweevoudig luchtaanzuigsysteem

Gelijkstroommotor (DC-motor)

Vermogen bij max. diameter afvoer voor luchtafvoer (niet bij externe variant)

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 200

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 300

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 400

Afzuigcapaciteit circulatie bij Intensiefstand (m³/h): 640

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 36

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 44

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 51

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 62

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 22

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 30

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 37

Geluidsdrukniveau Intensiefstand (dB(A) re20μPa): 48

Vermogen luchtcirculatiesysteem

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 1 (m³/h): 135

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 2 (m³/h): 220

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij stand 3 (m³/h): 365

Afzuigcapaciteit luchtafvoer bij Intensiefstand (m³/h): 535

Geluidsniveau stand 1 (dB(A) re1pW): 47

Geluidsniveau stand 2 (dB(A) re1pW): 55

Geluidsniveau stand 3 (dB(A) re1pW): 62

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 74

Geluidsdrukniveau Stand 1 (dB(A) re20μPa): 32

Geluidsdrukniveau Stand 2 (dB(A) re20μPa): 41

Geluidsdrukniveau Stand 3 (dB(A) re20μPa): 48

Geluidsniveau Intensiefstand (dB(A) re1pW): 59

Veiligheid

Uitschakelbeveiliging

Technische gegevens

Corpusbreedte in mm: 880

Corpushoogte in mm: 64

Corpusdiepte in mm: 293

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm: 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max 12,6 gezamenlijk vermogen, gasbrander ? 4,5 kW) in mm: 650

Nettogewicht in kg: 14,0

Lengte aansluitkabel in meters: 1,5

Geaarde stekker

Totale aansluitwaarde in kW: 0,09

Spanning in Volt: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aansluiting op aantal fasen: 1

Montage-instructies

Luchtafvoeraansluiting bovenzijde

Luchtafvoeraansluiting boven- en achterzijde

Diameter ventilatierooster in mm: 150

Meegeleverde accessoires

Terugslagklep

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA2698
EAN / Barcode	4002516044383
Diepte	293 mm
Minimum geluidsniveau	36 dB
Maximum debiet luchtafvoer	400 m ³
EAN	4002516044383
Verlichting	Ja
Maximum geluidsniveau	51 dB
Breedte	880 mm
Inclusief motor	Ja
Bediening via kookplaat	Ja
Type bediening	Drukknoppen
Bediening via app	Ja
Hoogte	342 mm
Kleur	inox
Type afzuigstelsysteem	Lucht- en recirculatiesysteem
Energieklasse	A+
Wettelijke garantie	2 jaar
Maximum debiet recirculatie	365 m ³